

# Trockeneisstrahlgerät

## ASCOJET 1208

komplett (verstellbar)

Art.-Nr. 900960



Der **ASCOJET 1208** besteht mit einem neuen, modernen Rahmendesign und selbsterklärendem Piktogramm. Dieses leistungsstarke Strahlgerät ist sehr einfach zu bedienen und eignet sich besonders für den Einsatz in Industrien.

Der **ASCOJET 1208** zeichnet sich insbesondere durch seine Leichtigkeit (nur ca. 48kg) aus. Die neu integrierte Erdungsrolle und das im Trockeneisbehälter integrierte Schutzgitter garantieren eine sichere Handhabung während des Strahlens.

### Leistungsstarke, sehr handliche Strahlpistole:

Dank der **Schnellkupp- lung** kann die Strahlpistole sehr leicht am Strahlgerät montiert werden.

Erhöhte Sicherheit durch einen **Verriegelungsstift**, der ein plötzliches Aufspringen des Verschlussmechanismus der Düse verunmöglicht.



Der **ergonomische Pistolengriff** sorgt auch bei längeren Strahlzeiten für eine leichte und bequeme Handhabung. Der neu entwickelte Sicherungsmechanismus ist ideal für Rechts- und Linkshänder.

Dank des **Schnellwechselsystems** können Strahldüsen innerhalb Sekunden und ohne jegliches Werkzeugaewechselt werden.

### Spezifikationen


Material:	Rahmen und Abdeckbleche aus Stahl, pulverbeschichtet
Masse (L x B x H) inkl. Räder und eingeklappter Griff:	635 x 491 x 872mm
Gewicht leer:	ca. 62 kg
Inhalt Trockeneisbehälter:	ca. 9 kg
Strahlendruck:	0 - 10 bar (verstellbar)
Trockeneisverbrauch:	20 - 40 kg/Std. (stufenlos)
Max. Aufnahmeleistung:	250 W nominal
Spannung:	230 V, 50/60 Hz, 1 Ph (andere Spannungen auf Anfrage)
Anschluss:	Eingang: 3/4" Klauenkupplung



## ASCOJET 1208: Spezielle Eigenschaften



Leistungsstarke und handliche Strahlpistole mit Schnellkupplung



Einfach und bequem zu manövrieren



Schnellkupplung am Strahlschlauch




Sehr leicht und kompakt



Integrierte Schlauchaufhängung



Höhenverstellbarer Griff für einfache Handhabung



Integrierte Erdungsrolle für mehr Sicherheit



Isolierter Trockeneisbehälter mit einer Kapazität von 9 kg



Übersichtliches Kontrollpanel

## ASCOJET 1208: Lieferumfang

### Strahlpistole OHS6

Standard bei ASCOJET 1208  
Länge: 26 cm  
Gewicht: 1.0 kg  
Strahlendruck: 0-10 bar

OHS

Art.-Nr. 4063745



### High Performance Runddüse 707.15/12

Standard bei Strahlpistole OHS6  
Leistungsstarke Düse mit niedrigem Luftverbrauch  
Strahlöffnung: ca. Ø 12 mm  
Länge: 15 cm  
Innendurchmesser: 7 mm

OHS

Art.-Nr. 4047321



### Schlauchpaket 5m für OHS-Pistole

Standard bei ASCOJET 1208, kann auch zur Verlängerung des Schlauchpakets verwendet werden  
inkl. Kontrollkabel, geerdet

OHS

Art.-Nr. 4047104



Pos. 001

## Beleuchtungskit für Trockeneispistole

Kompakt-Taschenlampe  
LED-Licht 160 Lumen, 160m  
Bis zu 25 Stunden Batterielevensdauer

Länge: 10.6 cm  
Gewicht: 120 g

OHS  
OHP  
HP

Art.-Nr. 4064129



Pos. 002

## Tool case OHS/OHP pro

Enthält komplettes Düsensortiment (exkl. Pistole und Standard-Runddüse, Art.-Nr. 4063745), passend zu den Pistolen OHS und OHP

Bestehend aus 5 Düsen:  
Art.-Nr. 4047228, 4047321, 4047216, 4047222, 4047223

OHS  
OHP

Art.-Nr. 4064567



Pos. 003

## Runddüse 707.09/10

Dank ihrem Innendurchmesser von nur 7 mm hat die Runddüse einen sehr geringen Luftverbrauch und ist dennoch leistungsstark

Strahlöffnung: ca. Ø 10 mm  
Länge: 9 cm  
Innendurchmesser: 7 mm

OHS  
OHP

Art.-Nr. 4047228



Pos. 004

## Runddüse 707.15/12

Dank ihrem Innendurchmesser von nur 7 mm hat die Runddüse einen sehr geringen Luftverbrauch und ist dennoch leistungsstark

Strahlöffnung: ca. Ø 12 mm  
Länge: 15 cm  
Innendurchmesser: 7 mm

OHS  
OHP

Art.-Nr. 4047321



Pos. 005

## Flachdüse 709.23/45

Leistungsstarke Düse, geeignet, um grössere Flächen zu strahlen

Strahlöffnung ca. 45 x 3.5 mm  
Länge: 23 cm  
Innendurchmesser: 9 mm

OHS  
OHP

Art.-Nr. 4047216



Pos. 006

## Winkeldüse 708.28/10/45°

Leistungsstarke Düse für engste Platzverhältnisse mit niedrigem Luftverbrauch

Strahlöffnung: ca. Ø 10 mm  
Länge: 28 cm  
Innendurchmesser: 8 mm

OHS  
OHP

Art.-Nr. 4047222



## ASCOJET 1208: Optionen

Pos. 007

### Winkeldüse 708.25/10/75°

Leistungsstarke Düse für engste Platzverhältnisse mit niedrigem Luftverbrauch

Strahlöffnung: ca. Ø 10 mm  
Länge: 25 cm  
Innendurchmesser: 8 mm

OHS  
OHP

Art.-Nr. 4047223



Pos. 008

### Tool case OHS/OHP pro empty

Düsenkoffer leer mit passender Einlage

OHS  
OHP

Art.-Nr. 4064570



Pos. 009

### Pellet-Cutter OHS

Für die Reinigung von sensiblen Oberflächen

Mit Sicherheitsschnellkupplung, 2.5 m Schlauch und Kontrollkabel, geerdet

OHS

Art.-Nr. 4047026



Pos. 010

### Schutzhülle zu Einschlauchsystem 165 mm

Zum Schutz vor Schmutz und zur Verhinderung von Beschädigungen des Steuerkabels und des Strahlschlauches

Lieferbar per Meter

OHS  
OHP

Art.-Nr. 4047265



Pos. 011

### Schutzhaube für ASCOJET 1208

Die neu entwickelte Haube für unsere Strahlgeräte schützt die Bedienelemente beim Strahlen und bei schmutzintensiven Arbeiten. Die aufklappbare, durchsichtige Abdeckung garantiert einen guten Zugriff sowie direkte Sicht auf die Bedienelemente. Zur Reinigung kann die Haube einfach abmontiert werden.

Art.-Nr. 4064528



Pos. 012

### Ersatzteilpaket ASCOJET 1208

Beinhaltet die wichtigsten Ersatzteile, um unnötige Stillstandszeiten zu vermeiden

Art.-Nr. 4064527



Pos. 013

### Druckluftschlauch 7.5 m / ID25mm

Verbindungsschlauch zwischen Kompressor und Trocken-  
eisstrahlgerät, inkl. Klauenkupplung mit Sicherungsring für  
schnelles und sicheres An- und Abkuppeln

Material: Gewebeschlauch / Metall

Dimension: 7.5 m

Gewicht: 2.4 kg

Art.-Nr. 4045955

